

CITROËN C4 CACTUS
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	PureTech 82 Stop&Start* РКПП	e-Hdi 92 Stop&Start* РКПП-6
5 дверей		
ДВИГУН		
Кількість циліндрів	3 циліндри в ряд - розташування спереду поперечне	4 циліндри в ряд - розташування спереду поперечне
Робочий об'єм (см³)	1199	1560
Максимальна потужність, КВт (к/с) при об/хв	60 (82) 5750	68 (92) 4000
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) при об/хв	118 2750	230 1750
ESP - електронна система стабілізації	Серійно	
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ		
Екологічний клас	EURO VI	EURO V
ТРАНСМІСІЯ		
Тип	5-ступінчата роботизована	6-ступінчата роботизована
ПІДВІСКА		
передня підвіска	Покращена "МакФерсон"	
задня підвіска	Напівзалежна П-подібна балка кручення	
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		
передні гальма	Дискові	Дискові вентильовані
задні гальма	Барабанні	
ГАБАРИТИ		
Довжина, мм	4157	
Ширина - Ширина із дзеркалами, мм	1729 - 1946	
Колісна база	2595	
Висота - висота з рейлінгами	1480 - 1530	
Кількість місць	5	
Об'єм багажного відділення, dm³	348	
МАСА (кг)		
Споряджена маса ¹	1050	1130
Повна маса	1510	1605
Вантажопідйомність (разом з водієм)	460	475
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	1910	2205
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ		
Максимальна швидкість, км/год	172	182
Прискорення 0-1000 м,с	36	33,3
Прискорення 0-100 км/год,с	15	11,4
Витрата пального ² (міський цикл), л/100 км:	5,0	3,8
Витрата пального ² (заміський цикл), л/100 км:	3,9	3,4
Витрата пального ² (змішаний цикл), л/100 км:	4,3	3,5
Викид CO ₂ ,г/км:	98	92
Ємність бака для пального, л:	50	50

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

* Stop&Start - система автоматичного запуску і зупинки двигуна

