

	L2H2 333	L1H1 4-35	L2H2 4-35	L3H2 4-35	L3H3 4-35	L4H2 4-35	L4H3 4-35	L4H2 4-40	L4H3 4-40	
<b>ДВИГУН</b>										
Тип	Турбований Дизельний Двигун									
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16									
Робочий об'єм (см³)	2198									
Максимальна потужність, кВт (к/с) при об/хв	96 (130) 3500									
Максимальний крутний момент EEC (Nm) при об/хв	320 2 000									
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>										
Екологічний клас	EURO V									
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>										
Тип	6-ступінчата механічна									
<b>ПІДВІСКА</b>										
Передня підвіска	Незалежна, типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях, пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами									
Задня підвіска	Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори									
Задня пневматична підвіска (опція)	Пневматичні пружні елементи забезпечують м'якість, постійна висота кузова незалежно від завантаження автомобіля, можливість змінювати висоту завантажувального порогу приблизно на 70 мм									
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>										
Передні гальма	Дискові вентильовані									
Задні гальма	дискові									
<b>КОЛЕСА</b>										
Радіус колісних дисків	R15				R16					
Шини	215/70 R15C				вантажні шини 215/75 R16C				225/75 R16C	
<b>МІСТКІСТЬ</b>										
Кількість місць	2/3									
Завантажувальний об'єм VDNA (m³)	11,5	8	11,5	13	15	15	17	15	17	
<b>МАСА (кг)</b>										
Споряджена маса (кг)	1925	1900	1965	2015	2040	2060	2090	2105	2135	
Вантажопідйомність (разом з водієм) (кг)	1375	1600	1535	1485	1460	1440	1410	1885	1870	
Повна маса (кг)	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3990	4005	
Максимальна маса причепа на буксири (кг)	2500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2500	2500	
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом (кг)	5800	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6490	6505	
Навантаження на передню / задню вісь (кг)	1750 / 1900				2100 / 2400					
<b>ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (мм)</b>										
Ширина без дзеркал, мм	2050									
Довжина, мм	5413	4963	5413	5998	5998	6363	6363	6363	6363	
Висота, мм	2522	2254	2522	2522	2760	2522	2760	2522	2760	
Колісна база, мм	3450	3000	3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035	
<b>ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ (мм)</b>										
Довжина, мм	3120	2670	3120	3705	3705	4070	4070	4070	4070	
Висота, мм	1932	1662	1932	1932	2172	1932	2172	1932	2172	
Ширина: Відстань між колісними арками	1422									
Ширина: Відстань по бортах	1870									
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>										
Максимальна швидкість, км/год	150	152	150	150	145	150	145	142	142	
Витрата пального <sup>1</sup> (міський цикл), л/100 км:	9,2	9,2	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	10,7	
Витрата пального <sup>1</sup> (заміський цикл), л/100 км:	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	7,5	
Витрата пального <sup>1</sup> (змішаний цикл), л/100 км:	7,4	7,4	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,7	
Викид CO <sub>2</sub> (г/км)	195	195	195	199	199	199	199	199	229	
Ємність бака для пального, л	90 (Опція 125)									

<sup>1</sup> Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/EEC з поправками CEE 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобілю та інших умов, які впливають на витрату пального.

