

НОВИЙ CITROEN JUMPER ФУРГОН  
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	L2H1 335	L2H2 330	L2H2 435	L3H2 435	L3H3 335	L4H2 435	L4H3 435	L2H2 442	L4H2 442	L4H3 442
<b>ДВИГУН</b>										
Тип	Дизельний з турбонаддувом									
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16									
Робочий об'єм (см³)	2184									
Максимальна потужність, кВт (к.с.) при об/хв	103 (140) 3500									
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм) при об/хв	350 1400-2500									
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>										
Екологічний клас	EURO 6									
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>										
Тип	6-ступінчата механічна									
Привід	передній									
<b>ПІДВІСКА</b>										
Передня підвіска	Незалежна, типу «МакФерсон», зі стабілізатором поперечної стійкості, з телескопічними амортизаторами									
Задня підвіска	Поздовжні ресори, телескопічні амортизатори									
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>										
Передні гальма	Дискові вентильовані									
Задні гальма	дискові									
<b>КОЛЕСА</b>										
Радіус колісних дисків	R15		R16		R15		R16		R16	
Шини	215/70 R15C		215/75 R16C		215/70 R15C		215/75 R16C		225/75 R16C	
<b>МІСТКІСТЬ</b>										
Кількість місць	2/3									
Завантажувальний об'єм VDNA (м³)	10,0	11,5	11,5	13,0	15,0	15,0	17,0	11,5	15,0	17,0
<b>МАСА (кг)</b>										
Маса в спорядженому стані	2100	2125	2165	2215	2200	2260	2290	2210	2305	2335
Вантажопідйомність	1400	1175	1335	1285	1300	1240	1210	2040	1945	1915
Повна маса	3500	3300	3500	3500	3500	3500	3500	4250	4250	4250
Максимальна маса причепа на буксирі	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2250	2250	2250
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом	6000	5800	6000	6000	6000	6000	6000	6500	6500	6500
Навантаження на передню / задню вісь	1880/2000	1880/1900	2100/2400	2100/2400	1880/2000	2100/2400	2100/2400	2100/2400	2100/2400	2100/2400
<b>ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (мм)</b>										
Ширина без дзеркал, мм	2050									
Довжина, мм	5413	5413	5413	5998	5998	6363	6363	5413	6363	6363
Висота, мм	2254	2524	2539	2534	2764	2534	2774	2539	2534	2779
Колісна база, мм	3450	3450	3450	4035	4035	4035	4035	3450	4035	4035
Передній звіс	948	948	948	948	948	948	948	948	948	948
Задній звіс	1015	1015	1015	1015	1015	1380	1380	1015	1380	1380
<b>ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ (мм)</b>										
Довжина підлоги вантажної зони, мм	3120	3120	3120	3705	3705	4070	4070	3120	4070	4070
Висота, мм	1662	1932	1932	1932	2172	1932	2172	1932	1932	2172
Ширина: Відстань між колісними арками	1422									
Ширина: Відстань по бортах	1870									
Ширина бічних дверей	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Висота бічних дверей	1485	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755	1755
Ширина задніх дверей	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Висота задніх дверей	1520	1790	1790	1790	2030	1790	2030	1790	1790	2030
Висота завантаження	535	535	550	550	535	550	550	550	550	550
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>										
Максимальна швидкість, км/год	156	153			143	153	143	90		
Витрата пального* (змішаний цикл), л/100 км:	8,1 - 8,7	8,1 - 8,7	8,1 - 8,7	8,1 - 8,8	8,4 - 9,0	8,1 - 8,8	8,6 - 9,2	7,7 - 8,4	7,7 - 8,4	8,0 - 8,7
Викид CO <sub>2</sub> , (г/км), WLTP	213-229	213-229	213-229	214-231	222-238	215-232	226-242	204*-221*	204*-221*	212*-229*
Ємність бака для пального, л	90									
Ємність бака AdBlue, л	19									

\* Ці дані отримані в ідеальних умовах згідно до технічних вимог WLTP\* без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

\* з обмежувачем швидкості 90 км/год для Т3 категорії N2