

**НОВИЙ CITROEN JUMPER ФУРГОН**  
**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**



|  | L2H2<br>435  | L3H2<br>435 | L3H3<br>335 | L4H2<br>435 | L4H3<br>435 | L4H2<br>442 | L4H3<br>442 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ДВИГУН</b>  |  |             |             |             |             |             |             |
| Тип  | Дизельний з турбонаддувом  |             |             |             |             |             |             |
| Кількість циліндрів / клапанів                           | 4 / 16   |             |             |             |             |             |             |
| Робочий об'єм (см³)                                      | 2184   |             |             |             |             |             |             |
| Максимальна потужність, кВт (к.с.)                       | 103 (140)  |             |             |             |             |             |             |
| при об/хв  | 3500   |             |             |             |             |             |             |
| Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм)                     | 350  |             |             |             |             |             |             |
| при об/хв  | 1400-2500  |             |             |             |             |             |             |
| <b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>                                 |  |             |             |             |             |             |             |
| Екологічний клас   | EURO 6   |             |             |             |             |             |             |
| <b>ТРАНСМІСІЯ</b>  |  |             |             |             |             |             |             |
| Тип  | 6-ступінчата механічна   |             |             |             |             |             |             |
| Привід   | передній   |             |             |             |             |             |             |
| <b>ПІДВІСКА</b>  |  |             |             |             |             |             |             |
| Передня підвіска   | Незалежна, типу «МакФерсон», зі стабілізатором поперечної стійкості, з телескопічними амортизаторами |             |             |             |             |             |             |
| Задня підвіска   | Поздовжні ресори, телескопічні амортизатори  |             |             |             |             |             |             |
| <b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>                                 |  |             |             |             |             |             |             |
| Передні гальма   | Дискові вентильовані   |             |             |             |             |             |             |
| Задні гальма   | дискові  |             |             |             |             |             |             |
| <b>КОЛЕСА</b>  |  |             |             |             |             |             |             |
| Радіус колісних дисків                                   | R16  |             | R15         |             | R16         |             |             |
| Шини   | 215/75 R16C  |             | 215/70 R15C |             | 215/75 R16C |             | 225/75 R16C |
| <b>МІСТКІСТЬ</b>   |  |             |             |             |             |             |             |
| Кількість місць  | 2/3  |             |             |             |             |             |             |
| Завантажувальний об'єм VDNA (м³)                         | 11,5   | 13          | 15          | 15          | 17          | 15          | 17          |
| <b>МАСА (кг)</b>   |  |             |             |             |             |             |             |
| Маса в спорядженому стані                                | 2165   | 2215        | 2200        | 2260        | 2290        | 2305        | 2335        |
| Вантажопідйомність                                       | 1335   | 1285        | 1300        | 1240        | 1210        | 1945        | 1915        |
| Повна маса   | 3500   | 3500        | 3500        | 3500        | 3500        | 4250        | 4250        |
| Максимальна маса причепа на буксирі                      | 2500   | 2500        | 2500        | 2500        | 2500        | 2250        | 2250        |
| Максимальна допустима маса автомобіля з причепом         | 6000   | 6000        | 6000        | 6000        | 6000        | 6500        | 6500        |
| Навантаження на передню / задню вісь                     | 2100/2400  |             | 1880/2000   |             | 2100/2400   |             |             |
| <b>ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ (мм)</b>                             |  |             |             |             |             |             |             |
| Ширина без дзеркал, мм                                   | 2050   |             |             |             |             |             |             |
| Довжина, мм  | 5413   | 5998        | 5998        | 6363        | 6363        | 6363        | 6363        |
| Висота, мм   | 2539   | 2534        | 2764        | 2534        | 2774        | 2534        | 2779        |
| Колісна база, мм   | 3450   | 4035        | 4035        | 4035        | 4035        | 4035        | 4035        |
| Передній звіс  | 948  | 948         | 948         | 948         | 948         | 948         | 948         |
| Задній звіс  | 1015   | 1015        | 1015        | 1380        | 1380        | 1380        | 1380        |
| <b>ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ (мм)</b>                            |  |             |             |             |             |             |             |
| Довжина підлоги вантажної зони, мм                       | 3120   | 3705        | 3705        | 4070        | 4070        | 4070        | 4070        |
| Висота, мм   | 1932   | 1932        | 2172        | 1932        | 2172        | 1932        | 2172        |
| Ширина: Відстань між колісними арками                    | 1422   |             |             |             |             |             |             |
| Ширина: Відстань по бортах                               | 1870   |             |             |             |             |             |             |
| Ширина бічних дверей                                     | 1250   | 1250        | 1250        | 1250        | 1250        | 1250        | 1250        |
| Висота бічних дверей                                     | 1755   | 1755        | 1755        | 1755        | 1755        | 1755        | 1755        |
| Ширина задніх дверей                                     | 1562   | 1562        | 1562        | 1562        | 1562        | 1562        | 1562        |
| Висота задніх дверей                                     | 1790   | 1790        | 2030        | 1790        | 2030        | 1790        | 2030        |
| Висота завантаження                                      | 550  |             | 535         |             | 550         |             |             |
| <b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>                          |  |             |             |             |             |             |             |
| Витрата пального <sup>1</sup> (змішаний цикл), л/100 км: | 8,1 - 8,7  | 8,1 - 8,8   | 8,4 - 9,0   | 8,1 - 8,8   | 8,6 - 9,2   | 7,7 - 8,4   | 8,0 - 8,7   |
| Викид CO <sub>2</sub> , (г/км), WLTP                     | 213-229  | 214-231     | 222-238     | 215-232     | 226-242     | 204*-221*   | 212*-229*   |
| Ємність бака для пального, л                             | 90   |             |             |             |             |             |             |
| Ємність бака AdBlue, л                                   | 19   |             |             |             |             |             |             |

<sup>1</sup> Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.

\* з обмежувачем швидкості 90 км/год для Т3 категорії N2