

CITROEN SpaceTourer

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



		2.0 BlueHDi 177 АКПП-8		2.2 MultiJet ₄ 177 АКПП-8	
ДВИГУН					
Робочий об'єм (см³)			1997	2184	
Максимальна потужність, КВт (к.с.)			130 (177)	130 (177)	
при об/хв			3750	3500	
Максимальний крутний момент ЕЕС (Нм)			400	400	
при об/хв			2000	1500	
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ					
Екологічний клас	EURO 6.4				
ТРАНСМІСІЯ					
Тип	8-ст. автоматична				
Привід	Передній				
ПІДВІСКА					
Передня підвіска	Незалежна, посилена, покращений "МакФерсон" із стабілізатором поперечної стійкості				
Задня підвіска	Незалежна підвіска з косими поперечними важелями, гвинтовими пружинами та гідравлічними амортизаторами.				
Система "AMVAC" - змінна жорсткість пружин та амортизаторів в залежностей від навантаження					
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА					
Передні гальма	Дискові, вентильовані				
Задні гальма	Дискові, вентильовані				
ГАБАРИТИ					
Довжина, мм	5331				
Ширина без дзеркал / з дзеркалами, мм	1920 / 2204				
Колісна база, мм	3275				
Висота , мм	1935				
Максимальна довжина багажного відділення за 3-м рядом сидінь, мм	958				
Максимальна довжина багажного відділення за 2-м рядом (без 3-го ряду), мм	1838				
Максимальна довжина багажного відділення за 1-м рядом сидінь (без сидінь 2 та 3 рядів), мм	2763				
Максимальна ширина салону / ширина між колісними арками, мм	1618 / 1228				
Максимальний об'єм багажного відділення (VDA), л					
за 3-м рядом сидінь	1237				
за 2-м рядом (без 3-го ряду)	2787				
МАСА (кг)					
Кількість місць	8 / 9	7 / 8	8 / 9	6 / 7 / 8	
Споряджена маса ¹	2009 / 1983	2209 / 2009	2022 / 2033	2146 / 2163 / 2022	
Повна маса	3100	3100	3100	3100	
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)	4900	4900	4900	4900	
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Максимальна швидкість, км/год	170		170		
Міський цикл (Low phase) ² : Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км	9,2 / 241		9,7 / 254		
Прискорений цикл (High phase) ² : Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км	6,8 / 179		6,4 / 168		
Комбінований цикл (Mid phase) ² : Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км	7,6 / 199		7,4 / 194		
Приведене значення (Combined) ² : Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км	7,9 / 208		7,6 / 200		
Автомобістральний цикл (Extra high) ² : Витрата пального, л/100 км / Викид CO ₂ ,г/км	8,6 / 227		8,0 / 210		
Ємність бака для пального, л:	69				
Ємність бака для AdBlue, л:	19				

Показники визначені відповідно до процедури сертифікації транспортного засобу (WLTP/NEDC залежно від модифікації).
Крім енергетичної ефективності (економічності) легкового автомобіля, важливу роль у формуванні фактичних витрат палива та питомих викидів CO₂ автомобіля відіграють стиль керування, а також інші фактори, не пов'язані безпосередньо з конструкцією. CO₂ є основним парниковим газом, який має найбільший вплив на глобальне потепління.

Безоплатно ознайомитися з електронною версією довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO₂ можна у автосалоні або на сайті <https://www.citroen.ua>

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в ідеальних умовах згідно до технічних вимог WLTP: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.